

Laveuses autoportées EUREKA

E 85 ECO

Ref. 131181

L'autolaveuse autoportée E 85 ECO est idéale pour le nettoyage des surfaces comprises entre 5500 m2 et 7500 m2 dans les industries, les supermarchés, centres logistiques, etc...

Son système intégré ECO permet un gain très important en eau et en produit, d'où une augmentation considérable de la productivité.

**Accessoires de série :**

chargeur embarqué

Accessoires en option :

Brosses de lavage, Plateaux porte disque, batterie

- Construction très solide
- Débit d'eau réglable et proportionnel à l'avancement
- Pression de brosse 46 kg et 67 kg
- Capteur réglable sans outils
- Bavettes anti-éclaboussures
- Lamelles 4 faces démontable sans outils
- Cuves en PEHD rotomoulées très résistantes
- Châssis métal traité anti-corrosion
- Carter brosse en acier traité anti-corrosion
- Flexibles d'aspiration et de vidange protégées

- Construction solide
- Prise en main très facile
- Enclenchement automatique de la brosse
- Très bonne efficacité de nettoyage
- Vidanges et nettoyages des cuves faciles, panier à déchet
- Commandes simples et intuitives
- Equipée du système ECO
- Très bonne aspiration
- Grande capacité de cuves
- Bavette anti-éclaboussures auto-ajustable

Données techniques

Type d'alimentation		Batterie
Type de traction		Mécanique
Tension	<i>Volt (V)</i>	24
Largeur de travail	<i>Millimètres (mm)</i>	810
Largeur d'aspiration	<i>Millimètres (mm)</i>	995
Rendement	<i>m2/h (m2/h)</i>	6075
Vitesse maximum	<i>Km/h (Km/h)</i>	7.5
Autonomie	<i>Heures (H)</i>	3.5
Force exercée sur les brosses	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	46-67
Diamètre de brosse	<i>Millimètres (mm)</i>	405
Nombre de brosse		2
Vitesse rotatio brosse	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	200
Type de suceur		Courbe
Matière suceur		Métal traité anti-corrosion
Capacité cuve eau propre	<i>Litres (l)</i>	120
Capacité cuve eau sale	<i>Litres (l)</i>	135
Puissance totale	<i>Watt (W)</i>	2070
Puissance turbine	<i>Watt (W)</i>	550
Dépression	<i>K/Pa (K/Pa)</i>	1250
Puissance moteur de traction	<i>Watt (W)</i>	900
Nombre moteur de traction		1
Type d'entraînement		Chaine
Puissance moteur de lavage	<i>Watt (W)</i>	500/moteur
Nombre moteur de lavage		2
Type d'entraînement		Motoréducteur
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	64.7
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	1532
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	820
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	1450
Poids à vide	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	360
Poids en utilisation	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	482
Pente admissible	<i>% (%)</i>	20
Batteries : Nombre		4
Batteries : Voltage	<i>Volt (V)</i>	6
Dispositif économie d'eau		oui
Electrovanne de distribution d'eau		oui
Chargeur embarqué		oui
Enclenchement brosse automatique		oui
Filtre eau propre : Nombre		2