



Plastiques/PVC/linoléum KITER

## TR 89

Ref. 230064

PRÊT  
À L'EMPLOI



TR 89 est une cire métallisée autolustrante pour la protection des sols souples et durs soumis à un trafic intense.

TR 89 donne une finition très brillante et uniforme, avec un net effet antidérapant.

TR 89 ne mousse pas pendant l'application, sèche rapidement et à un rendement élevé. Son temps de séchage réduit ( 30 mn environ ) et sa grande capacité à couvrir permettent de réduire les temps d'attente et d'appliquer plusieurs couches dans un période plus courte.

TR 89 résiste aux passages fréquents, aux traces de talon et aux frottements des chaussures.

TR 89 a une résistance élevée dans le temps et peut facilement être remise en état à l'aide de la monobrosse basse ou haute vitesse.

TR 89 est indiqué pour le traitement des sols synthétiques ( PVC, caoutchouc, linoléum ) comme pour les sols en pierre naturelle ( marbre et pierre non polis ).

Appliquer la première couche de TR 89 sur le sol parfaitement décapé, propre et sec. Attendre 30 minutes et passer la deuxième couche en la croisant avec la première.

Sur les sols très anciens ou très poreux, il est conseillé d'appliquer le bouchepore EVOLUTION avant de traiter avec le TR 89.

Pour l'entretien quotidien, utiliser une solution de détergent sans rinçage POLISH MATE ou du super concentré BETA.

Pour l'entretien en spray, utiliser TRI ON avec un disque rouge.

| Données techniques |         |
|--------------------|---------|
| Conditionnement    | 5 L     |
| UC                 | 4       |
| pH                 | 9       |
| Aspect             | Liquide |