Aspirateur Service

**5 rue des Essarts**
**ZI MAYENCIN**
**38610 GIERES**

**direction@aspirateurservice.com**
Tel. 04 76 54 20 00
Fax. 04 76 42 25 01
https://www.aspirateurservice.com



*Coupleur rapide IDROBASE*

# Raccord HP MV type A G 1/2 M 1/4 F

Ref. ID-CDR7296

**Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil**
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
**Étanchéité optimale grâce au joint torique**
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.
**Durabilité accrue pour une utilisation intensive**
Le joint torique étant monté sur la partie mâle du raccord, il est protégé de l'usure lors des démontages fréquents, assurant une longévité accrue à l'ensemble du système.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **250** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **2400** |
| Type de matière | | **Laiton** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **140** |
| Raccord entrée HP | | **G 1/4 F** |
| Raccord sortie HP | | **G 1/2 M** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.065** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **30** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **20** |