Aspirateur Service

5 rue des Essarts
ZI MAYENCIN
38610 GIERES

direction@aspirateurservice.com
Tel. 04 76 54 20 00
Fax. 04 76 42 25 01
https://www.aspirateurservice.com

Gicleurs IDROBASE

Gicleur rotatif 035 G1/4F

Ref. ID-CDR.R035

Gicleur HP rotatif laiton avec gicleur céramique.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de diviser le temps de travail par trois. Ce gicleur doit être employé sur des supports résistants pour éviter tout désagréments. L'emploi du gicleur rotatif est idéal sur les supports très encrassés. Cet accessoire permet d'optimiser le temps de travail et de diminuer la consommation d'eau.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**255**
Calibrage gicleur HP		**0.3**
Angle gicleur HP	*Degré (°)*	**15**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**800**
Type de matière		**Laiton, PVC, gicleur céramique**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**G 1/4 F**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.27**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**100**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**40**