

*Gicleurs IDROBASE*

## Kit flexible canalisation 20m (gicleur rotatif)

Ref. 176137-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

| Données techniques                            |                    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | <b>250</b>                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | <b>0.6</b>                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | <b>0.6</b>                |
| Jet frontal                                   |                    | <b>non</b>                |
| Jets propulseurs                              |                    | <b>oui</b>                |
| Diamètre maxi canalisations                   | Millimètres (mm)   | <b>200</b>                |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | <b>1300</b>               |
| Type de matière                               |                    | <b>Caoutchouc + Acier</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | <b>80</b>                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | <b>20</b>                 |
| Raccord entrée HP                             |                    | <b>M 22 M</b>             |
| Nombre sortie HP                              |                    | <b>3</b>                  |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | <b>14</b>                 |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | <b>5</b>                  |