

M 22/150 - M 22/150
Diam 14



Flexible HP ANNOVI REVERBERI

Flexible HP R 16 15 M diam 08 M 22 M / M 22 M

Ref. 176127

Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.

Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 15 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M & M 22 M

| Données techniques | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Pression max | <i>Bar (Bar)</i> | 250 |
| Diamètre intérieur flexible | <i>Centimètres (CM)</i> | 0.8 |
| Débit d'eau | <i>Litres/heure (l/h)</i> | 800 |
| Type de matière | | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | <i>°C (°C)</i> | 40 |
| Longueur de flexible HP | <i>Mètres (M)</i> | 15 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | M22 D14 M |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | | M22 D14 M |
| Poids | <i>Kilogrammes (Kg)</i> | 3.5 |