

*Lance HP ANNOVI REVERBERI*


## Gicleur rotatif avec lance demi M 22 50 cm NHP 6740 & AR PRO BC 6 140

Ref. 176159

Le gicleur rotatif permet d'optimiser le nettoyage en divisant par deux ou trois le temps d'intervention suivant le support.

L'utilisation du gicleur rotatif permet également de réduire la consommation d'eau utilisée par deux ou par trois par rapport à l'emploi d'un gicleur classique.

L'emploi de cet accessoire permet un résultat plus probant sur des supports très encrassés et résistants ( mousse, lichen, etc....)

Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces telles que le grillage des clôtures ou tous les supports irréguliers.

- Gicleur rotatif avec portée céramique
- Lance demi-simple avec raccord entrée M22 et filetage sortie 1/4 M

<b>Données techniques</b>		
Pression max	Bar (Bar)	<b>150</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0,04</b>
Largeur de travail	Millimètres (mm)	<b>100</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>700</b>
Type de matière		<b>Acier, laiton, céramique, PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>50</b>
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	<b>50</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>M22 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0,6</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>600</b>